

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

R32

loodussõbralik,
tõhus, ohutu
külmaaine

UHIUUS
tooteseeria!



FUJITSU KM-SEERIA ÕHKSOOJUSPUMP



ASYG09KMCDN/AOYG09KMCDN
ASYG12KMCDN/AOYG12KMCDN
ASYG14KMCDN/AOYG14KMCDN

Maksimaalselt
efektiivne ja säästlik

- Võimas
- Energiatõhus
- Suure jõudlusega
- Töökindel
- Mugav

Less
is more

Space

Noise

Refrigerant



Fujitsu uhiuus KM-seeria õhksoojuspump



- Töökindlus tagatud ka välistemperatuuril –25 °C
- Stiilipuhas, põhjamine minimalistlik disain
- Fujitsu laitmatu kvaliteet

KM-seeria õhksoojuspump on loodud just karmidesse oludesse. Selle seadme tõhusust ei kahanda isegi väga madal temperatuur.

Fujitsu on:

- välja töötanud ülitäpse invertertehnoloogia,
- kasvatanud olulisel määral seadme küttevõimsust ja
- rakendanud suure jõudlusega soojusvahetuspindasid.

Tänu sellele on KM-seeria õhksoojuspump **maksimaalselt efektiivne ja säästlik.**



Suur küttejõudlus madalatel temperatuuridel



MUDEL	SISEOSA		ASYG09KMCDN	ASYG12KMCDN	ASYG14KMCDN
	VÄLISOSA		AOYG09KMCDN	AOYG12KMCDN	AOYG14KMCDN
TEHNILISED ANDMED					
Jõudlus (min–max)	Küte	kW	3,20 (0,90...5,70)	4,00 (0,90...5,90)	5,40 (0,9...6,40)
	Jahutus	kW	2,50 (1,00...3,80)	3,40 (1,00...4,20)	4,20 (1,20...4,65)
Voolutarve (min–max)	Küte	kW	0,72 (0,18...2,35)	0,96 (0,18...1,80)	1,4 (0,18...1,90)
	Jahutus	kW	0,54 (0,21...1,08)	0,80 (0,21...1,25)	1,1 (0,26...1,25)
Tõhususkoeffitsent	Küte	SCOP/COP	4,6/4,44	4,6/4,17	4,6/3,86
	Jahutus	SEER/EER	6,5/4,63	7,5/4,25	7,3/3,82
Energiaetõhususklass	Küte		A++	A++	A++
	Jahutus		A++	A++	A++
P _{design} (–10 °C)	Küte	kW	2,5	3,6	4,2
P _{design} (+35 °C)	Jahutus	kW	2,5	3,4	4,2
Siseosa (kõrgus × laius × sügavus)		mm	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222
Välisosa (kõrgus × laius × sügavus)		mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315
Müratase sees (küte)		dB(A)	22/33/38/42	22/35/39/43	24/35/40/44
Müratase väljas		dB(A)	56	56	59
Siseosa kaal		kg	10	10	10
Välisosa kaal		kg	33	36	42
PAIGALDUSANDMED					
Elektritoide			230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas
Freonitorustiku max lubatud pikkus		m	20	20	20
Freonitorustik		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Külmaaine			R32	R32	R32
Tööpiirkond	Küte	°C	–25...+24	–25...+24	–25...+24
	Jahutus	°C	–10...+43	–10...+43	–10...+43
Garantii			2 aastat	2 aastat	2 aastat

Kasutades **wifi-moodulit**, saate soojuspumpa juhtida mobiili või tahvelarvuti vahendusel ka **distantsilt**.

UUS! Kaminarežiim. Kaminafunktsioon aitab kaminasoojusel tõhusalt majas laiali kanduda. Kamina-režiimi kasutades puhub seadme siseosa õhku ringi ka siis, kui välisosa kompressor on seiskunud.

- Võimas
- Energiaetõhus
- Suure jõudlusega
- Töökindel
- Mugav



SOOJUSPUMP & KONDITSIONEER

Ametlik esindaja ja maaletooja / hulgimüük

FSK SOOJUSPUMP JA KONDITSIONEER OÜ

Läike tee 32/1
Peetri alevik
75312 Rae vald

Tel: +372 646 6081
Faks: +372 646 6082
E-post: info@fsk.ee

www.fsk.ee
www.õhksoojus.ee